



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DPU2540H

### Piastra vibrante reversibile

Massimo compattamento negli spazi angusti

Le piastre vibranti reversibili leggere sono tra i potenti tuttofare per lavori di architettura di giardini e del paesaggio, nonché per lavori di manutenzione su strade, sentieri e parcheggi. Come tutte le piastre vibranti della classe 25 - 37 kN di Wacker Neuson, sono dotate di un robusto set di ruote integrato. Di conseguenza, questa classe di dispositivi offre una mobilità in cantiere unica sul mercato.

### Punti di forza

- Dimensioni compatte, elevate prestazioni
- Set di ruote integrato
- Robusta e durevole

### Dati tecnici

#### ■ Valori meccanici di rendimento

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Forza centrifuga      | 25 kN                   |
| Potenza superficiale  | 456,0 m <sup>2</sup> /h |
| Marcia avanti         | 19,0 m/min              |
| Capacità ascensionale | 46,6 %                  |
| Vibrazioni (Hz)       | 90,0 Hz                 |

#### ■ Valori meccanici

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Lunghezza piastra base       | 703,0 mm   |
| Larghezza                    | 400,0 mm   |
| Larghezza piastra base       | 400,0 mm   |
| Altezza                      | 1.097,0 mm |
| Altezza telaio di protezione | 736,0 mm   |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Spessore piastra base | 10,0 mm          |
| Peso d'esercizio      | 160,0 kg         |
| Altezza da terra      | 736,0 - 846,0 mm |

#### ■ Motore a scoppio

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Potenza nominale        | 3,1 kW        |
| Numero di giri nominale | 2.800,0 1/min |

#### ■ Dati caratteristici ambientali

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Livello cumulativo HAV (valore misurato) | 2,7 m/s <sup>2</sup> |
| Livello cumulativo HAV (norma)           | EN 500-4             |

#### ■ Impianto elettrico

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Possibilità di codifica  | 0     |
| Portata max. telecomando | 0,0 m |

Motori disponibili

Hatz 1B20-7-327D

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Raffreddamento         | Raffreddamento aria  |
| Modello di motore      | Motore diesel        |
| Metodo di combustione  | a quattro tempi      |
| Cilindri               | 1                    |
| Cilindrata             | 243 cm3              |
| Tipo di carburante     | Diesel               |
| Consumo di carburante  | 0,40 L/ora           |
| Capacità del serbatoio | 3,00 l               |
| Tipo avviamento        | Avviamento a strappo |
| Produttore del motore  | Hatz                 |